

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	32354
Product reference	32354
Descripción	Conjunto de armario 28 módulos y registro de terminación de red ICT IP40 de 42 módulos
Description	54-module cabinet assembly and 42-module ICT IP40 network termination register
Peso neto (Kg)	5.328
Net weight (Kg)	5.328
ETIM 9.0	EC004042
Enlazable	-
Linkable	-
Tipo de instalación	Empotrar
Installation	Flush-mounted
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Accesorios opcionales	Base múltiple ref. 2502
Optional accessories	Multiple base ref. 2502
Resistencia de aislamiento	-
Insulation resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	
Thermal power dissipation capability	
Grado de protección IP	IP40
IP Protection Degree	IP40
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / Height	558 / 558
Ancho / Width	356 / 415
Profundo / Depth	98 / 99
Alto para empotrar / High for embedding	529 / 529
Ancho para empotrar / Recessed for width	329 / 388
Profundo para empotrar / Deep for embedding	75 / 75
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760855934
EAN Unit	8429760855934
Cantidad estuche	-
Quantity inner box	-
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60670-1 + IEC 60670-22
Applied	IEC 60670-1 + IEC 60670-22
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

DIMENSIONES | DIMENSIONS

