

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	39123
Product reference	39123
Descripción	Armario de fijación mural estanco termoplástico IP65 280x210x130 MAGNA
Description	IP65 thermoplastic watertight wall-mounted enclosure 280x210x130 MAGNA
Peso neto (Kg)	1.464
Net weight (Kg)	1.464
ETIM 9.0	EC000058
Módulos	-
Modules	-
Enlazable	No
Linkable	No
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Opaca
Door	Opaque
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Placa metálica galvanizada 0
Built-in components	Galvanized metal plate
Accesorios	Estructura de railes DIN para 1x7 módulos+ tornillos(I-39123)-Kit fijación a pared (39119)- Cerradura metálica con llave(39122)
Optional accessories	DIN rail structure for 1x7 modules + screws (I-39123) – Wall-mounting kit (39119) – Metal lock with key (39122)
Rigidez dieléctrica (kV)	5
Dielectric strength (kV)	5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltaje (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current (kA)	-
Capacidad de disipación térmica (W)	19
Thermal power dissipation capability (W)	19
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resitance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball presure test	80°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	280
Ancho / Width	210
Profundo / Depth	130
Alto interior / Height inside	235
Ancho interior / Width inside	160
Profundo interior / Depth inside	117
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760247647
EAN Unit	8429760247647
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

DIMENSIONES | DIMENSIONS

