

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	39157
Product reference	39157
Descripción	Armario de fijación mural estanco termoplástico 700x500x245 IP65 MAGNA
Description	Thermoplastic wall-mounted enclosure 700x500x245 IP65 MAGNA
Peso neto (Kg)	9.03
Net weight (Kg)	9.03
ETIM 9.0	EC000058
Módulos	-
Modules	-
Enlazable	No
Linkable	No
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Si
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Opaca
Door	Opaque
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Placa Metálica-Kit fijación a pared-Llave triangul
Built-in components	Metal plate-Wall fixing kit-Triangular key
Accesorios	Kit Rail DIN(I-39157)-Cerradura metálica con llave(39120)-Kit Fijación Poste(39118)
Optional accessories	DIN Rail Kit (I-39157)-Metal lock with key (39120)- Pole Mounting Kit (39118)
Rigidez dieléctrica (kV)	5
Dielectric strength (kV)	5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current (kA)	-
Capacidad de disipación térmica (W)	86
Thermal power dissipation capability (W)	86
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resitance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball presure test	70°C
Material libre de halógenos	Si
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Si / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	700
Ancho / Width	500
Profundo / Depth	245
Alto interior / Height inside	637
Ancho interior / Width inside	450
Profundo interior / Depth inside	238
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760247692
EAN Unit	8429760247692
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	-
Quantity master box	-
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

DIMENSIONES | DIMENSIONS

