

DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	39169
Product reference	39169
Descripción	Armario de fijación mural estanco termoplástico 1000x754x322 IP54 MAGNA
Description	Thermoplastic watertight wall-mounted enclosure 1000x754x322 IP54 MAGNA
Peso neto (Kg)	4.9
Net weight (Kg)	4.9
ETIM 9.0	EC000058
Módulos	-
Modules	-
Enlazable	No
Linkable	No
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Opaca
Door	Opaque
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Placa Metálica galvanizada 1mm Llave para cerradura
Built-in components	Galvanised metal plate 1mm Key for locking
Accesorios	Base para instalación suelo(39169B)- Tejadillo(39169R)-Kit Fijación Poste(39118)
Optional accessories	Base for floor-mounting (39169B)-Roof (39169R)- Pole Mounting Kit (39118)
Rigidez dieléctrica (kV)	5
Dielectric strength (kV)	5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current (kA)	-
Capacidad de disipación térmica (W)	166
Thermal power dissipation capability (W)	166
Grado de protección IP	IP54
IP Protection Degree	IP54
Resistencia al impacto IK	IK10
Impact Resitance IK	IK10
Material	ASA
Material	ASA
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball presure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	1000
Ancho / Width	754
Profundo / Depth	322
Alto interior / Height inside	970
Ancho interior / Width inside	700
Profundo interior / Depth inside	260
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760778097
EAN Unit	8429760778097
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-8429760788096
EAN Inner box	-8429760788096
Cantidad caja	-1
Quantity master box	-1
EAN Caja	-8429760798095
EAN Master box	-8429760798095
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

DIMENSIONES | DIMENSIONS

