

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>49168-T-3P</b>                                                                                                                                                                            |
| Product reference                             | 49168-T-3P                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Armario de fijación mural de poliéster con fibra de vidrio 800x640x300, IP65, STONE, puerta transparente con cierre 3 puntos</b>                                                          |
| Description                                   | Wired box with protection, 2 sockets 3P+N+T 16A + 4 Schuko sockets IP54Wall-mounted enclosure made of polyester with fibreglass 800x640x300, IP65, STONE, transparent door with 3-point lock |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>14.15</b>                                                                                                                                                                                 |
| Net weight (Kg)                               | 14.15                                                                                                                                                                                        |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000261</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>Superficie</b>                                                                                                                                                                            |
| Installation                                  | Surface                                                                                                                                                                                      |
| <b>Compatible carril DIN</b>                  | <b>Sí</b>                                                                                                                                                                                    |
| Compatible with DIN Rail                      | Yes                                                                                                                                                                                          |
| <b>Puerta</b>                                 | <b>Transparente</b>                                                                                                                                                                          |
| Door                                          | Transparent                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ángulo apertura puerta (°)</b>             | <b>125</b>                                                                                                                                                                                   |
| Opening angle (°)                             | 125                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precintable</b>                            | <b>No</b>                                                                                                                                                                                    |
| Sealable                                      | No                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior-Exterior</b>                                                                                                                                                                     |
| Use                                           | Indoor-Outdoor                                                                                                                                                                               |
| <b>Componentes incorporados</b>               | <b>-</b>                                                                                                                                                                                     |
| Built-in components                           | -                                                                                                                                                                                            |
| <b>Herramienta recomendada</b>                | <b>Cierre maneta 3 puntos</b>                                                                                                                                                                |
| Recommended tool                              | 3-point handle lock                                                                                                                                                                          |
| <b>Accesorios</b>                             | <b>Placa de fondo, Carril Din, Elevador de placa, Puerta intermedia, Fijación a poste, Fijación a pared, Antivandálico, Cerradura con llave</b>                                              |
| Optional accessories                          | Backplate, DIN rail, Plate lift, Intermediate door, Pole mounting, Wall mounting, Vandal-proof, Key lock                                                                                     |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>5</b>                                                                                                                                                                                     |
| Dielectric strength (kV)                      | 5                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | <b>5</b>                                                                                                                                                                                     |
| Impulse withstand voltage (kV)                | 5                                                                                                                                                                                            |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | <b>Clase II</b>                                                                                                                                                                              |
| Insulation Class                              | Class II                                                                                                                                                                                     |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | <b>-</b>                                                                                                                                                                                     |
| Thermal power dissipation capability          | -                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>IP65</b>                                                                                                                                                                                  |
| IP Protection Degree                          | IP65                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK08</b>                                                                                                                                                                                  |
| Impact Resistance IK                          | IK08                                                                                                                                                                                         |
| <b>Material</b>                               | <b>Poliéster</b>                                                                                                                                                                             |
| Material                                      | Polyester                                                                                                                                                                                    |
| <b>Color</b>                                  | <b>Gris</b>                                                                                                                                                                                  |
| Colour                                        | Grey                                                                                                                                                                                         |
| <b>RAL</b>                                    | <b>7035</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>960°C</b>                                                                                                                                                                                 |
| Glow wire test                                | 960°C-                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>70°C</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>Sí</b>                                                                                                                                                                                    |
| Halogen free materials                        | Yes                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>Sí / Yes</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-40 a 80°C</b>                                                                                                                                                                            |
| Ambient operating temperature range           | -40 a 80°C                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-40 a 80°C</b>                                                                                                                                                                            |
| Transport and storage                         | -40 a 80°C                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>800</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>640</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>300</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>767.5</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>558.5</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>278.5</b>                                                                                                                                                                                 |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Unidad mínima de venta     | 1                    |
| Minimum sales unit         | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>        | <b>8429760833215</b> |
| EAN Unit                   | 8429760833215        |
| <b>Partida arancelaria</b> | <b>85381000</b>      |
| HS code                    | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>      |
| Applied                                       | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b>                | -                                        |
| Product certificate                           | -                                        |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                         |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                |

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

