

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>6531</b>                                                                                                                                                                 |
| Product reference                             | 6531                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Envoltorio cableada AcquaCOMBI 16 módulos con carril DIN, base tipo schuko: 2 x 2P+TT 16A, base empotrar inclinada: 2 x 3P+T 16A+, 1 x 3P+T 32A, + protecciones IP54</b> |
| Description                                   | AcquaCOMBI wired enclosure 16 modules with DIN rail, Schuko-type base: 2 x 2P+TT 16A, recessed inclined base: 2 x 3P+T 16A+, 1 x 3P+T 32A, + IP54 protection                |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>1.804</b>                                                                                                                                                                |
| Net weight (Kg)                               | 1.804                                                                                                                                                                       |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000379</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Módulos</b>                                | <b>16</b>                                                                                                                                                                   |
| Modules                                       | 16                                                                                                                                                                          |
| <b>Enlazable</b>                              | <b>Sí</b>                                                                                                                                                                   |
| Linkable                                      | Yes                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>Superficie</b>                                                                                                                                                           |
| Installation                                  | Surface                                                                                                                                                                     |
| <b>Compatible carril DIN</b>                  | <b>Sí</b>                                                                                                                                                                   |
| Compatible with DIN Rail                      | Yes                                                                                                                                                                         |
| <b>Puerta</b>                                 | <b>Transparente</b>                                                                                                                                                         |
| Door                                          | Transparent                                                                                                                                                                 |
| <b>Ángulo apertura puerta (°)</b>             | <b>-</b>                                                                                                                                                                    |
| Opening angle (°)                             | -                                                                                                                                                                           |
| <b>Precintable</b>                            | <b>No</b>                                                                                                                                                                   |
| Sealable                                      | No                                                                                                                                                                          |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior-Exterior</b>                                                                                                                                                    |
| Use                                           | Indoor-Outdoor                                                                                                                                                              |
| <b>Componentes incorporados</b>               | <b>2x2P+T 16A + 1x3P+T 16A +1x3P+T 32A-Carril DIN</b>                                                                                                                       |
| Built-in components                           | 2x2P+T 16A + 1x3P+T 16A + 1x3P+T 32A-DIN Rail                                                                                                                               |
| <b>Accesorios</b>                             | <b>SPTC-4/SPTA-12/RG-12/3911/3917/3900/3903/3910</b>                                                                                                                        |
| Optional accessories                          | SPTC-4/SPTA-12/RG-12/3911/3917/3900/3903/3910                                                                                                                               |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>3.75</b>                                                                                                                                                                 |
| Dielectric strength (kV)                      | 3.75                                                                                                                                                                        |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | <b>4</b>                                                                                                                                                                    |
| Impulse withstand voltage (kV)                | 4                                                                                                                                                                           |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | <b>Clase II</b>                                                                                                                                                             |
| Insulation Class                              | Class II                                                                                                                                                                    |
| <b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>          | <b>10</b>                                                                                                                                                                   |
| Rated current                                 | 10                                                                                                                                                                          |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | <b>41</b>                                                                                                                                                                   |
| Thermal power dissipation capability          | 41                                                                                                                                                                          |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>IP65</b>                                                                                                                                                                 |
| IP Protection Degree                          | IP65                                                                                                                                                                        |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK08</b>                                                                                                                                                                 |
| Impact Resistance IK                          | IK08                                                                                                                                                                        |
| <b>Material</b>                               | <b>ABS+Puerta PC</b>                                                                                                                                                        |
| Material                                      | ABS + PC Door                                                                                                                                                               |
| <b>Color</b>                                  | <b>Gris</b>                                                                                                                                                                 |
| Colour                                        | Grey                                                                                                                                                                        |
| <b>RAL</b>                                    | <b>7035</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>850°C soportes partes activas / 650°C otras partes</b>                                                                                                                   |
| Glow wire test                                | 850°C parts support live parts / 650°C other parts                                                                                                                          |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>70°C</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>Sí</b>                                                                                                                                                                   |
| Halogen free materials                        | Yes                                                                                                                                                                         |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>Sí / Yes</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-25 / 40</b>                                                                                                                                                             |
| Ambient operating temperatura range           | -25 / 40                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-25 / 70</b>                                                                                                                                                             |
| Transport and storage                         | -25 / 70                                                                                                                                                                    |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>500</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>300</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>155</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>490</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>320</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>105</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Entrada superior / Top entries</b>         | <b>5</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Entrada inferior / Bottom entries</b>      | <b>5</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Entrada lateral / Lateral entries</b>      | <b>5</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Entrada posterior / Back entries</b>       | <b>-</b>                                                                                                                                                                    |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Unidad mínima de venta     | 1                     |
| Minimum sales unit         | 1                     |
| <b>EAN Unitario</b>        | <b>8429760831761</b>  |
| EAN Unit                   | 8429760831761         |
| <b>Cantidad estuche</b>    | <b>1</b>              |
| Quantity inner box         | 1                     |
| <b>EAN Estuche</b>         | <b>-</b>              |
| EAN Inner box              | -                     |
| <b>Cantidad caja</b>       | <b>5</b>              |
| Quantity master box        | 5                     |
| <b>EAN Caja</b>            | <b>28429760831765</b> |
| EAN Master box             | 28429760831765        |
| <b>Partida arancelaria</b> | <b>85371098</b>       |
| HS code                    | 85371098              |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa                                     | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 62208, IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables) |
| Applied                                       | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 62208, IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables) |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>                                                        |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE                                                               |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>                                                       |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications                                                              |
| <b>Certificado de producto</b>                | <b>CE</b>                                                                                      |
| Product certificate                           | CE                                                                                             |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>-</b>                                                                                       |
| Low voltage electrotechnical regulations      | -                                                                                              |

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

