

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	6532
Product reference	6532
Descripción	Envolvente cableada AcquaCOMBI 16 módulos con carril DIN, base tipo schuko: 4 x 2P+TT 16A, base empotrar inclinada: 2 x 3P+T 32A + protecciones IP54
Description	AcquaCOMBI wired enclosure 16 modules with DIN rail, Schuko-type base: 4 x 2P+TT 16A, recessed inclined base: 2 x 3P+T 32A + IP54 protection
Peso neto (Kg)	1.804
Net weight (Kg)	1.804
ETIM 9.0	EC000379
Módulos	16
Modules	16
Enlazable	Sí
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	No
Sealable	No
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Carril DIN 35mm-2 x MCB 1P+N 16A, 2 x MCB 3P 32A
Built-in components	35mm DIN Rail - 2 x MCB 1P+N 16A, 2 x MCB 3P 32A
Accesorios	SPTC-4/SPTA-12/RG-12/3911/3917/3900/3903/3910
Optional accessories	SPTC-4/SPTA-12/RG-12/3911/3917/3900/3903/3910
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	41
Thermal power dissipation capability	41
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	850°C soportes partes activas / 650°C otras partes
Glow wire test	850°C parts support live parts / 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 / 40
Ambient operating temperatura range	-25 / 40
Temperatura de transporte y almacenaje	-25 / 70
Transport and storage	-25 / 70
Alto / Height	500
Ancho / Width	300
Profundo / Depth	155
Alto interior / Height inside	490
Ancho interior / Width inside	320
Profundo interior / Depth inside	105
Entrada superior / Top entries	5
Entrada inferior / Bottom entries	5
Entrada lateral / Lateral entries	5
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760831778
EAN Unit	8429760831778
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	3
Quantity master box	3
EAN Caja	28429760831772
EAN Master box	28429760831772
Partida arancelaria	85371098
HS code	85371098

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 62208, IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables /
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 62208, IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables /
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

DIMENSIONES | DIMENSIONS

