

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	5110-N
Product reference	5110-N
Descripción	Pulsador timbre de superficie estanco 10A IP54 Serie Pool 54
Description	Waterproof surface push button 10A 250V IP54 Pool 54 Series
Peso neto (Kg)	0.08
Net weight (Kg)	0.08
ETIM 9.0	EC000029
Intensidad (A)	10
Intensity (A)	10
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Frecuencia (Hz)	(50/60Hz)
Frequency (Hz)	(50/60Hz)
Material	Termoplástico
Material	Thermoplastic
Color	Negro
Colour	Black
Grado de protección IP	IP54
Degree of protection IP	IP54
Uso	Exterior
Use	Outdoor
Tipo de instalación	Superficie
Type of installation	Surface
Resistencia de aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	5MΩ@500Vdc
Regidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric strength (kV)	2
Hilo incandescente	850°C soporte partes activas/ 650°C otras partes
Glow wire	850°C support active parts/ 650°C other parts
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Alto / Height	65
Ancho / Width	75
Profundo / Depth	46



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	12
Minimum sales unit	12
EAN Unitario	8429760820819
EAN Unit	8429760820819
Cantidad estuche	12
Quantity inner box	12
EAN Estuche	18429760820816
EAN Inner box	18429760820816
Cantidad caja	216
Quantity master box	216
EAN Caja	28429760820813
EAN Master box	28429760820813
Partida arancelaria	85365080
HS code	85365080

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60669-1
Applied	EN 60669-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002