


Bases multiples ECOSOCKETS/ Multiple sockets ECOSOCKETS

Ref: 9/906**Características físicas / External dimensions**

Largo / Length	310 mm
Altura / Height	40 mm
Profundidad / Depth	49 mm
Peso / Weight	350 g
Cable / Cable	5m x 3G1,5 mm ²
Interruptor / Switch	Si / Yes

Características eléctricas / Electrical characteristics

N.º Tomas / Sockets num.	6
Intensidad max. / Max. current	16 A
Tensión max. / Max. voltage	250 V
Frecuencia / Frequency	50/60 Hz
Potencia máxima / Max. Power	3680 W
Polos / Poles	2P+T

Características técnicas / Technical data

Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2kV
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-5°C / 40°C
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C / 70°C
Materiales / Materials	Polipropileno (PP) Polypropylene (PP)

Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Grado de protección / Protection degree	IP20
Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	750°C soportes partes activas, 650°C otras partes 750°C live supporting parts, 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C soportes partes activas, 70°C otras partes 125°C live supporting parts, 70°C other parts
Color / Colour	Blanco / White


Normativa / Regulations
**Normativa aplicada /
Applied Standards**

UNE 20315-1 -1, UNE 20315-1 -2, UNE 20315-2-7, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0620-2, (IEC 60884-1, IEC 60884-2-7)

Certificados / Certifications
**Certificado por /
Certified by**

TÜV SÜD

Información Logística y Embalaje / Logistics and packaging information
Cantidad mínima de pedido: 1 pack / Minimum quantity order: 1 pack

Embalaje / Packaging	Cantidad / Quantity	Peso de envío / Shipping weight	Código EAN / EAN code
Caja individual / Single box	1	900 g	8429760829430
Estuche / Inner box	8	7.2 kg	18429760829437
Caja exterior / Master box	24	21.6 kg	28429760829434

Instrucciones / Instructions
**Uso /
Use**

- Desenrollar el cable antes de usar
Unwind the cable before use
- No exceda la carga máxima total de 16 amperios
Do not exceed the total maximum load of 16 amps
- No usar en condiciones húmedas ni expuesto al sol
Do not use in humid conditions nor exposed to the sun
- No toque el enchufe con las manos mojadas
Do not handle the socket with wet hands
- No permita que herramientas pesadas cuelguen sin soporte en el cable o desde el zócalo
Do not allow heavy tools to hang unsupported on the cable nor the socket
- Coloque el cable con cuidado para evitar accidentes
Position the cable carefully to avoid accidents
- No desmontar
Do not disassemble.
- No cubrir cuando está enchufado
Do not cover while in use



El 30% de la materia prima plástica empleada en la fabricación de las bases múltiples ecosockets procede del reciclaje. Con ello, respetamos el medio ambiente y cuidamos del entorno.

30% of the plastic used in the manufacture of the multiplesockets ecosockets comes from recycling. By doing so, we respect and take care of the environment.