


DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	KC-49168
Product reference	KC-49168
Descripción	Kit carril DIN para armario 49168. 4 filas, 96 módulos de 18 mm en total.
Description	DIN rail kit for cabinet 49168; 4 rows, 96 modules of 18 mm in total.
Peso neto (Kg)	5.43
Net weight (Kg)	5.43
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	760
Ancho / Width	570
Profundo / Depth	60



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846697
EAN Unit	8429760846697
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002