


QUA-016, rev.: 00

CRUZAMIENTO / 4-WAY SWITCH

DIRECTIVA APLICADA /
DIRECTIVE APPLIED

 2014/35/UE
 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión
 REBT 2002: Spanish Low Voltage Electrotechnical Regulation

GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION

IP20

COLOR / COLOUR

Aluminio / Aluminum

DIMENSIONES EXTERNAL (CON MARCO) /
EXTERNAL DIMENSIONS (WITH FRAME)

82mm X 82mm

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

 Partes activas / Active parts: 850 °C
 Otras partes / Other parts: 650 °C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE

Partes activas / Active parts: 125 °C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 ° C + 85 ° C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 Intensidad /Current: 10 A
 Tensión / Voltage: 250 V
 Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

OTRAS CARACTERISTICAS
OTHER CHARACTERISTICS

 Conectar a un único circuito de alumbrado.
 Connect to a single light circuit.
 Borne sin tornillo / Screwless type terminal
 Método de montaje: Empotrado, Instalación fija
 Mounting method: Flush Type, Fixed Installation.
 Lugar previsto: Interior
 Intended environment: Indoor

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

EN 60669-1