

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	49146
Product reference	49146
Descripción	Armario de fijación mural de poliéster con fibra de vidrio 600x430x250, IP66, STONE, puerta opaca
Description	Wired box with protection, 2 sockets 3P+N+T 16A + 4 Schuko sockets IP54Wall-mounted enclosure made of polyester with fibreglass 600x430x250, IP66, STONE, opaque door
Peso neto (Kg)	7.893
Net weight (Kg)	7.893
ETIM 9.0	EC000261
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Opaca
Door	Opaque
Ángulo apertura puerta (°)	125
Opening angle (°)	125
Precintable	No
Sealable	No
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Herramienta recomendada	Llave doble barra 3 mm
Recommended tool	3 mm double-ended wrench
Accesorios	Placa de fondo, Carril Din, Elevador de placa, Puerta intermedia, Fijación a poste, Fijación a pared, Antivandálico, Cerradura con llave
Optional accessories	Backplate, DIN rail, Plate lift, Intermediate door, Pole mounting, Wall mounting, Vandal-proof, Key lock
Rigidez dieléctrica (kV)	5
Dielectric strength (kV)	5
Tensión de impulso (kV)	5
Impulse withstand voltage (kV)	5
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Capacidad de disipación térmica (W)	-
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	IP66
IP Protection Degree	IP66
Resistencia al impacto IK	IK10
Impact Resistance IK	IK10
Material	Poliéster
Material	Polyester
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	960°C
Glow wire test	960°C
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	SÍ
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	600
Ancho / Width	430
Profundo / Depth	250
Alto interior / Height inside	568
Ancho interior / Width inside	359.5
Profundo interior / Depth inside	228.5



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760833086
EAN Unit	8429760833086
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

