

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	6522
Product reference	6522
Descripción	Caja cableada AcquaCOMBI con 8 módulos con carril DIN, base tipo Schuko: 4 x 2P+TT 16A + protecciones IP54
Description	AcquaCOMBI wired box with 8 modules with DIN rail, Schuko-type base: 4 x 2P+TT 16A + IP54 protection
Peso neto (Kg)	1.804
Net weight (Kg)	1.804
ETIM 9.0	EC000379
Módulos	8
Modules	8
Enlazable	No
Linkable	No
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Si
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	Si
Sealable	Yes
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	4x2P+TTL 16A-Carril DIN-Tapones para obtener el grado IP, 2 x MCB 1P+N 16A
Built-in components	4x2P+TTL 16A - DIN Rail, 2 x MCB 1P+N 16A
Accesorios opcionales	SPTC-4/3911/3917
Optional accessories	SPTC-4/3911/3917
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current (kA)	10
Capacidad de disipación térmica (W)	36
Thermal power dissipation capability (W)	36
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	PC+ABS
Material	PC+ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	850°C soporte partes activas/ 650°C otras partes
Glow wire test	850°C active parts/ 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Si
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Si / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 / 40
Ambient operating temperature range	-25 / 40
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	500
Ancho / Width	230
Profundo / Depth	155
Entrada superior / Top entries	3
Entrada inferior / Bottom entries	3
Entrada lateral / Lateral entries	5
Entrada posterior / Back entries	-




DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760831600
EAN Unit	8429760831600
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	5
Quantity master box	5
EAN Caja	28429760831604
EAN Master box	28429760831604
Partida arancelaria	85371098
HS code	85371098

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 62208, IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables /
Applied	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 62208, IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables /
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CE
Product certificate	CE
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-

DIMENSIONES | DIMENSIONS



ESQUEMA ELÉCTRICO | ELECTRICAL DIAGRAM

