

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1001
Product reference	1001
Descripción	Clavija móvil desmontable 10A sin toma de tierra IP20
Description	Detachable mobile plug 10A without earth connection IP20
Peso neto (Kg)	0.0185
Net weight	0.0185
ETIM 9.0	EC003545
Intensidad (A)	10
IEC-Amperage (A)	10
Polos	2P
Poles	2P
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	ABS
Material	ABS
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK06
Impact resistance	IK06
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	14
Ancho / Width	67
Profundo / Deep	35



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760410010
EAN Unit	8429760410010
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	18429760410017
EAN Inner box	18429760410017
Cantidad caja	720
Quantity master box	720
EAN Caja	8429760710011
EAN Master box	8429760710011
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	DEKRA KEMA
Product certificate	DEKRA KEMA