

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1106
Product reference	1106
Descripción	Clavija de goma desmontable 16A con doble sistema de toma de tierra IP20
Description	Detachable rubber plug 16A with dual IP20 grounding system
Peso neto (Kg)	0.034
Net weight	0.034
ETIM 9.0	EC003545
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Negro
Colour	Black
RAL	9004
Interruptor	No
Switch	No
Material	Rubber
Material	Rubber
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	36
Ancho / Width	78
Profundo / Deep	36



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	20
Minimum sales unit	20
EAN Unitario	8429760243731
EAN Unit	8429760243731
Cantidad estuche	20
Quantity inner box	20
EAN Estuche	8429760253730
EAN Inner box	8429760253730
Cantidad caja	240
Quantity master box	240
EAN Caja	8429760263739
EAN Master box	8429760263739
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	CEBEC
Product certificate	CEBEC

