

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1108
Product reference	1108
Descripción	Clavija móvil desmontable 25A con toma de tierra IP20
Description	Detachable mobile plug 25A with IP20 earth connection
Peso neto (Kg)	0.086
Net weight	0.086
ETIM 9.0	EC000242
Intensidad (A)	25
IEC-Amperage (A)	25
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Termoplástico
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK06
Impact resistance	IK06
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	85
Ancho / Width	95
Profundo / Deep	53



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760410119
EAN Unit	8429760410119
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	8429760110118
EAN Inner box	8429760110118
Cantidad caja	60
Quantity master box	60
EAN Caja	8429760710110
EAN Master box	8429760710110
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-