

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1164
Product reference	1164
Descripción	Clavija de goma desmontable con tirador 16A y doble sistema de toma de tierra IP44
Description	Detachable rubber plug with 16A handle and double IP44 grounding system
Peso neto (Kg)	0.05
Net weight	0.05
ETIM 9.0	EC000242
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Negro
Colour	Black
RAL	9004
Interruptor	-No
Switch	-No
Material	Rubber
Material	Rubber
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	45
Ancho / Width	114
Profundo / Deep	42



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	10
Minimum sales unit	10
EAN Unitario	8429760774822
EAN Unit	8429760774822
Cantidad estuche	10
Quantity inner box	10
EAN Estuche	18429760774829
EAN Inner box	18429760774829
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	28429760774826
EAN Master box	28429760774826
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

