

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1205
Product reference	1205
Descripción	Adaptador triple 10A, conector con espigas de 4mm
Description	Triple 10A adapter, connector with 4mm spikes
Peso neto (Kg)	0.042
Net weight	0.042
ETIM 9.0	EC000330
Intensidad (A)	10
IEC-Amperage (A)	10
Polos	2P
Poles	2P
Frecuencia	(50/60Hz)
Frequency	(50/60Hz)
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interrupción	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Thermoplastic
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	2300
Max. power	2300
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	60
Ancho / Width	52
Profundo / Deep	34



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	25
Minimum sales unit	25
EAN Unitario	8429760411079
EAN Unit	8429760411079
Cantidad estuche	25
Quantity inner box	25
EAN Estuche	8429760111078
EAN Inner box	8429760111078
Cantidad caja	150
Quantity master box	150
EAN Caja	8429760711070
EAN Master box	8429760711070
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, UNE 20315-2-5 (IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, UNE 20315-2-5 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	DEKRA KEMA
Product certificate	DEKRA KEMA