

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	13011
Product reference	13011
Descripción	Adaptador clavija schuko 16A / toma industrial 2P+T 16A con prolongador 25cm cable H05VV-F 3G1,5mm2 IP54 SpeedPRO
Description	Schuko plug adapter 16A / Industrial socket 2P+E 16A with extension IP54 SpeedPRO
Peso neto (Kg)	0.266-
Net weight	0.266-
ETIM 9.0	EC002838
Intensidad	16
IEC-Amperage	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Voltaje	200-250
Voltage	200-250
Horas	6h
Hour position	6h
Color	Azul
Colour	Blue
Tipo de conexión	-
Connection sistem	-
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA6
Material de contacto	-
Contact material	-
Cable admitido	-
Wire flexible	-
Diámetro exterior de cable admisible	-
Permissible cable outside diameter	-
Longitud del cable	0.25
Cable length	0.25
Grado de protección	IP54
Protection degree	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Ensayo de bola	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	-
Insulating resistance	-
Rigidez dieléctrica (kV)	-
Dielectric Strenght (kV)	-
Temperatura de funcionamiento	-25°C/ 40°C
Operating temperature	-25°C/ 40°C
Temperatura de resistencia	-25°C/ 70°C
Temperature resistance	-25°C/ 70°C

DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8436019853900
EAN Unit	8436019853900
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	50
Quantity master box	50
EAN Caja	8436019863909
EAN Master box	8436019863909
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1, IEC 60309-2
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1) IEC 60309-1, IEC 60309-2
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

