



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>13376</b>                                                                |
| Product reference                           | 13376                                                                       |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija empotrar salida recta<br/>2P+T 63A 400V IP44/54<br/>SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Straight panel plug 2P+E 63A<br>IP44/54 SpeedPRO                            |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | -                                                                           |
| Net weight (Kg)                             | -                                                                           |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001319</b>                                                             |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>63</b>                                                                   |
| IEC-Amperage (A)                            | 63                                                                          |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P+T</b>                                                                 |
| Poles                                       | 2P+T                                                                        |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>380-415</b>                                                              |
| Voltage (V)                                 | 380-415                                                                     |
| <b>Horas</b>                                | <b>9h</b>                                                                   |
| Hour position                               | 9h                                                                          |
| <b>Color</b>                                | <b>Rojo</b>                                                                 |
| Colour                                      | Red                                                                         |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                                                |
| Connection system                           | Screw connection                                                            |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                              |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                     |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                                      |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                                         |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>6-16mm<sup>2</sup></b>                                                   |
| Wire flexible                               | 6-16mm <sup>2</sup>                                                         |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                           |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                           |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                           |
| Cable length                                | -                                                                           |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP44/54</b>                                                              |
| Protection degree                           | IP44/54                                                                     |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                 |
| Impact resistance                           | IK08                                                                        |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas /<br/>70°C otras partes</b>                |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts /<br>70°C other parts                           |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ@500Vdc</b>                                                      |
| Insulating resistance                       | >10MΩ@500Vdc                                                                |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                                  |
| Dielectric Strength (kV)                    | 2.5                                                                         |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                          |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                 |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                          |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                 |



|       | 125A |      |      |
|-------|------|------|------|
| Poles | 3    | 4    | 5    |
| A     | 80   | 80   | 80   |
| B     | 80   | 80   | 80   |
| C     | 100  | 100  | 100  |
| D     | 100  | 100  | 100  |
| f     | 106  | 106  | 106  |
| g     | 75   | 75   | 75   |
| ØK    | 6-16 | 6-16 | 6-16 |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>10</b>             |
| Minimum sales unit            | 10                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760831075</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760831075         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>10</b>             |
| Quantity inner box            | 10                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>18429760831072</b> |
| EAN Inner box                 | 18429760831072        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>10</b>             |
| Quantity master box           | 10                    |
| <b>EAN Caja</b>               |                       |
| EAN Master box                |                       |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85392998</b>       |
| HS code                       | 85392998              |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |

