

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1403-E
Product reference	1403-E
Descripción	Adaptador europeo universal 10A
Description	Universal European Adapter 10A
Peso neto (Kg)	0.025
Net weight	0.025
ETIM 9.0	EC001513
Intensidad (A)	10
IEC-Amperage (A)	10
Polos	2P
Poles	2P
Frecuencia	50-60Hz
Frequency	50-60Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Thermoplastic
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	2300
Max. power	2300
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strenght (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	49
Ancho / Width	62
Profundo / Deep	49



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	50
Minimum sales unit	50
EAN Unitario	8429760211570
EAN Unit	8429760211570
Cantidad estuche	50
Quantity inner box	50
EAN Estuche	8429760221579
EAN Inner box	8429760221579
Cantidad caja	300
Quantity master box	300
EAN Caja	8429760231578
EAN Master box	8429760231578
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, UNE 20315-2-5 (IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, UNE 20315-2-5 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-