

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1415
Product reference	1415
Descripción	Adaptador europeo inglés 13A 250V
Description	English European adapter 13A 250V
Peso neto (Kg)	0.058
Net weight	0.058
ETIM 9.0	EC001513
Intensidad (A)	13
IEC-Amperage (A)	13
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Termoplastic
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK06
Impact resistance	IK06
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	3250
Max. power	3250
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	68
Ancho / Width	56
Profundo / Deep	56



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760275992
EAN Unit	8429760275992
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	8429760285991
EAN Inner box	8429760285991
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	8429760295990
EAN Master box	8429760295990
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-2-5 (IEC 60884-2-5), BS1363, CEE 7), UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-2-5 (IEC 60884-2-5), BS1363, CEE 7), UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-