

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1418
Product reference	1418
Descripción	Adaptador australiano/chino europeo 15A 250V
Description	Australian/Chinese European Adapter 15A 250V
Peso neto (Kg)	0.03
Net weight	0.03
ETIM 9.0	EC001513
Intensidad (A)	15
IEC-Amperage (A)	15
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Termoplastic
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK06
Impact resistance	IK06
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	2200
Max. power	2200
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	70
Ancho / Width	55
Profundo / Deep	55



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	12
Minimum sales unit	12
EAN Unitario	8429760777984
EAN Unit	8429760777984
Cantidad estuche	12
Quantity inner box	12
EAN Estuche	8429760787983
EAN Inner box	8429760787983
Cantidad caja	72
Quantity master box	72
EAN Caja	8429760797982
EAN Master box	8429760797982
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1,AS_NZS-3112,GB 1002,CEE 7),UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1
Applied	UNE 20315-1-1,AS_NZS-3112,GB 1002,CEE 7),UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-