

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	1450
Product reference	1450
Descripción	Adaptador cargador USB doble 2,1A 5V
Description	Dual USB charger adapter 2.1A 5V
Peso neto (Kg)	0.066
Net weight	0.066
ETIM 9.0	EC001513
Intensidad (A)	2.1
IEC-Amperage (A)	2.1
Polos	2P
Poles	2P
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	PC
Material	PC
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strenght (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	51
Ancho / Width	41
Profundo / Deep	45



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760270164
EAN Unit	8429760270164
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760280163
EAN Inner box	8429760280163
Cantidad caja	32
Quantity master box	32
EAN Caja	8429760290162
EAN Master box	8429760290162
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60950-1, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
Applied	EN 60950-1, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-