


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>14900</b>                                               |
| Product reference                           | 14900                                                      |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Clavija móvil 2P 16A 40-50V (50/60Hz) IP67 SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Mobile plug 2P 16A 40-50V IP67 SpeedPRO                    |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                       | <b>0.142</b>                                               |
| Net weight                                  | 0.142                                                      |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC000140</b>                                            |
| <b>Intensidad</b>                           | <b>16</b>                                                  |
| IEC-Amperage                                | 16                                                         |
| <b>Polos</b>                                | <b>2P</b>                                                  |
| Poles                                       | 2P                                                         |
| <b>Voltaje</b>                              | <b>40-50</b>                                               |
| Voltage                                     | 40-50                                                      |
| <b>Horas</b>                                | <b>12h</b>                                                 |
| Hour position                               | 12h                                                        |
| <b>Color</b>                                | <b>Blanco</b>                                              |
| Colour                                      | White                                                      |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | <b>Conexión por tornillo</b>                               |
| Connection sistem                           | Screw connection                                           |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                             |
| Material                                    | ABS+PA6                                                    |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón Niquelado</b>                                     |
| Contact material                            | Nickel-plated brass                                        |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>1-10mm<sup>2</sup></b>                                  |
| Wire flexible                               | 1-10mm <sup>2</sup>                                        |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                          |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                          |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                          |
| Cable length                                | -                                                          |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                |
| Protection degree                           | IP67                                                       |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                |
| Impact resistance                           | IK08                                                       |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas / 80°C otras partes</b>   |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts / 80°C other parts             |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                            |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                      |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                 |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                         |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | -                                                          |
| Temperature resistance                      | -                                                          |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | -                    |
| Minimum sales unit            | -                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760214571</b> |
| EAN Unit                      | 8429760214571        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | -                    |
| Quantity inner box            | -                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760224570</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760224570        |
| <b>Cantidad caja</b>          | -                    |
| Quantity master box           | -                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760234579</b> |
| EAN Master box                | 8429760234579        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |



Dimensiones en mm / Dimensions in mm

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2</b>    |
| Applied                        | IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2           |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | -                                        |
| Low Voltage Directive          | -                                        |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> | -                                        |
| Product certificate            | -                                        |

