

Famatel® 	FICHA TÉCNICA / DATA SHEET REF. 166 / 166-B	Fecha/Date: 12/01/2026 Página/Page: 1/1
---	--	--

QUA-016, rev.: 00

PORTALÁMPARAS ROSCADO CON TOPE Y ARANDELA LAMP-HOLDER WITH SHORT THREAD AND WASHER											
											
166	166-B										
DIRECTIVA / DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión <i>REBT 2002 – Low Tension Standard</i>										
MATERIAL	Baquelita / <i>Baquelite</i>										
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO <i>ISOLATION RESISTANCE</i>	> 4 M Ω										
RIGIDEZ DIELÉCTRICA / DIELECTRIC STRENGTH	1500 V										
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE <i>RESISTANCE WIRE GLOW</i>	650 °C										
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. <i>TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</i>	200 °C										
ESTABILIDAD DIMENSIONAL <i>DIMENSIONAL STABILITY</i>	- 25 ° C + 85 ° C										
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS <i>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</i>	<table> <tr> <td>Casquillo / Ferrule:</td><td>E-27</td></tr> <tr> <td>Intensidad /Current:</td><td>4 A</td></tr> <tr> <td>Tensión / Voltage:</td><td>250 V ~</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Casquillo roscado con tornillo, para fijación soporte roscado de pasacables: M10 <i>Threaded cap screw fixation: M10</i> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> Dimensiones / Dimensions: 55 x Ø 40 mm </td></tr> </table>	Casquillo / Ferrule:	E-27	Intensidad /Current:	4 A	Tensión / Voltage:	250 V ~	Casquillo roscado con tornillo, para fijación soporte roscado de pasacables: M10 <i>Threaded cap screw fixation: M10</i>		Dimensiones / Dimensions: 55 x Ø 40 mm	
Casquillo / Ferrule:	E-27										
Intensidad /Current:	4 A										
Tensión / Voltage:	250 V ~										
Casquillo roscado con tornillo, para fijación soporte roscado de pasacables: M10 <i>Threaded cap screw fixation: M10</i>											
Dimensiones / Dimensions: 55 x Ø 40 mm											
NORMA APLICADA / APPLIED STANDARD	EN 60238										