

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2002
Product reference	2002
Descripción	Base móvil desmontable 10A sin toma de tierra IP20
Description	Detachable mobile base 10A without earth connection IP20
Peso neto (Kg)	0.032
Net weight	0.032
ETIM 9.0	EC003545
Intensidad (A)	10
IEC-Amperage (A)	10
Polos	2P
Poles	2P
Frecuencia	(50/60Hz)
Frequency	(50/60Hz)
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Termoplástico
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	19
Ancho / Width	62
Profundo / Deep	41

DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760420033
EAN Unit	8429760420033
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	18429760420030
EAN Inner box	18429760420030
Cantidad caja	360
Quantity master box	360
EAN Caja	8429760720034
EAN Master box	8429760720034
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	DEKRA KEMA
Product certificate	DEKRA KEMA