

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2101
Product reference	2101
Descripción	Base móvil desmontable 16A con toma de tierra IP20
Description	Detachable mobile base 16A with IP20 earth connection
Peso neto (Kg)	0.054
Net weight	0.054
ETIM 9.0	EC001327
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	(50/60Hz)
Frequency	(50/60Hz)
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Termoplástico
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strenght (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	77
Ancho / Width	45
Profundo / Deep	45



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	30
Minimum sales unit	30
EAN Unitario	8429760420057
EAN Unit	8429760420057
Cantidad estuche	30
Quantity inner box	30
EAN Estuche	8429760120056
EAN Inner box	8429760120056
Cantidad caja	180
Quantity master box	180
EAN Caja	8429760720058
EAN Master box	8429760720058
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	DEKRA KEMA
Product certificate	DEKRA KEMA