

## DATOS TÉCNICOS

### TECHNICAL DATA

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>2164</b>                                                 |
| Product reference                             | 2164                                                        |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Base de goma desmontable con tapa y tirador 16A IP44</b> |
| Description                                   | Detachable rubber base with lid and handle 16A IP44         |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>0.095</b>                                                |
| Net weight                                    | 0.095                                                       |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC001327</b>                                             |
| <b>Intensidad (A)</b>                         | <b>16</b>                                                   |
| IEC-Amperage (A)                              | 16                                                          |
| <b>Polos</b>                                  | <b>2P+T</b>                                                 |
| Poles                                         | 2P+T                                                        |
| <b>Frecuencia</b>                             | <b>50Hz</b>                                                 |
| Frequency                                     | 50Hz                                                        |
| <b>Voltaje (V)</b>                            | <b>250</b>                                                  |
| Voltage (V)                                   | 250                                                         |
| <b>Color</b>                                  | <b>Negro</b>                                                |
| Colour                                        | Black                                                       |
| <b>RAL</b>                                    | <b>-</b>                                                    |
| <b>Interruptor</b>                            | <b>No</b>                                                   |
| Switch                                        | No                                                          |
| <b>Material</b>                               | <b>Rubber</b>                                               |
| Material                                      | Rubber                                                      |
| <b>Grado de protección</b>                    | <b>IP44</b>                                                 |
| Protection degree                             | IP44                                                        |
| <b>Resistencia al impacto</b>                 | <b>IK08</b>                                                 |
| Impact resistance                             | IK08                                                        |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior-Exterior</b>                                    |
| Use                                           | Indoor-Outdoor                                              |
| <b>Prueba hilo incandescente</b>              | <b>750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes</b>   |
| Glow wire test                                | 750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts             |
| <b>Ensayo de bola</b>                         | <b>125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes</b>    |
| Ball pressure test                            | 125°C active parts supports / 70°C other parts              |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>             | <b>5MΩ@500Vdc</b>                                           |
| Insulating resistance                         | 5MΩ@500Vdc                                                  |
| <b>Potencia max.</b>                          | <b>-</b>                                                    |
| Max. power                                    | -                                                           |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>2</b>                                                    |
| Dielectric Strength (kV)                      | 2                                                           |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>          | <b>-5°C/ 40°C</b>                                           |
| Operating temperature                         | -5°C/ 40°C                                                  |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-25°C/ 70°C</b>                                          |
| Transport and storage temperature             | -25°C/ 70°C                                                 |
| <b>Alto / High</b>                            | <b>67</b>                                                   |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>131</b>                                                  |
| <b>Profundo / Deep</b>                        | <b>51</b>                                                   |



## DATOS LOGÍSTICOS

### LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>12</b>            |
| Minimum sales unit            | 12                   |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760774839</b> |
| EAN Unit                      | 8429760774839        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>12</b>            |
| Quantity inner box            | 12                   |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>8429760784838</b> |
| EAN Inner box                 | 8429760784838        |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>72</b>            |
| Quantity master box           | 72                   |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>8429760794837</b> |
| EAN Master box                | 8429760794837        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>      |
| HS code                       | 85366990             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

### APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)</b> |
| Applied                        | UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)        |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>-</b>                                                |
| Low Voltage Directive          | -                                                       |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b>                |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications                       |
| <b>Certificado de producto</b> | <b>-</b>                                                |
| Product certificate            | -                                                       |