

PROLONGADOR MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR Y CABLE / SOCKETS WITH SWITCH AND CABLE


DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión REBT 2002: Spanish Low Voltage Regulations
GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET	IP20
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	Partes activas / Active parts: 850 °C Otras partes / Other parts: 650 °C
AUTOEXTINGUIBILIDAD	V0 (UL94)
RESISTENCIA ENSAYO PRESION DE BOLA BALL PRESSURE RESISTANCE TEST	Partes activas / Active parts: 125 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	2 conexiones USB / 2 USB connections - 5 V DC, 2100 mA. Tomas / Sockets: 6 x 2P+TTL(2P+E) Interruptor / Switch: 16 A / 250 V~ Protector de sobretensión / Surge protection: 250J Intensidad / Current: 16 A Tensión / Voltage: 250 V Potencia máxima / Max. Power: 3680 W Tensión máxima (Uc) / Maximun voltaje (Uc): 255V Nivel de protección de tensión (Up) / Voltage protection level (Up): 1.8kV Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz Prolongación / Cable: 1.5 m, 3G 1.5 mm² Dimensiones / Dimensions: 547 x 66 x 48 mm
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	Cuerpo de aluminio / Aluminum housing Soporte para fijación mesa / With table support
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD	UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-7 (IEC 60884-1)