

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2501
Product reference	2501
Descripción	Base carril DIN 16A con toma de tierra
Description	DIN 16A rail base with earth connection
Peso neto (Kg)	0.1
Net weight	0.1
ETIM 9.0	EC001663
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	(50/60Hz)
Frequency	(50/60Hz)
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	No
Switch	No
Material	Termoplástico
Material	Termoplástico
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	850°C soporte partes activas/ 650°C otras partes
Glow wire test	850°C support active parts/ 650°C other parts
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	44
Ancho / Width	85
Profundo / Deep	69



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	14
Minimum sales unit	14
EAN Unitario	8429760212720
EAN Unit	8429760212720
Cantidad estuche	14
Quantity inner box	14
EAN Estuche	8429760222729
EAN Inner box	8429760222729
Cantidad caja	84
Quantity master box	84
EAN Caja	8429760232728
EAN Master box	8429760232728
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-