


## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>               | <b>25074</b>                                                                                 |
| Product reference                           | 25074                                                                                        |
| <b>Descripción</b>                          | <b>Base interbloqueante horizontal de empotrar Container 3P+T 32A 380-440V IP67 SpeedPRO</b> |
| Description                                 | Switched interlocked horizontal panel socket 3h 32A IP67 SpeedPRO                            |
| <b>Pesoneto (Kg)</b>                        | <b>0.58</b>                                                                                  |
| Net weight (Kg)                             | 0.58                                                                                         |
| <b>ETIM 9.0</b>                             | <b>EC001324</b>                                                                              |
| <b>Intensidad (A)</b>                       | <b>32</b>                                                                                    |
| IEC-Amperage (A)                            | 32                                                                                           |
| <b>Polos</b>                                | <b>3P+T</b>                                                                                  |
| Poles                                       | 3P+T                                                                                         |
| <b>Voltaje (V)</b>                          | <b>380-440</b>                                                                               |
| Voltage (V)                                 | 380-440                                                                                      |
| <b>Horas</b>                                | <b>3h</b>                                                                                    |
| Hour position                               | 3h                                                                                           |
| <b>Color</b>                                | <b>Rojo</b>                                                                                  |
| Colour                                      | Red                                                                                          |
| <b>Tipo de conexión</b>                     | -                                                                                            |
| Connection sistem                           | -                                                                                            |
| <b>Material</b>                             | <b>ABS+PA6</b>                                                                               |
| Material                                    | ABS+PA6                                                                                      |
| <b>Material de contacto</b>                 | <b>Latón</b>                                                                                 |
| Contact material                            | Brass                                                                                        |
| <b>Cable admitido</b>                       | <b>2,5-6mm<sup>2</sup></b>                                                                   |
| Wire flexible                               | 2,5-6mm <sup>2</sup>                                                                         |
| <b>Diámetro exterior de cable admisible</b> | -                                                                                            |
| Permissible cable outside diameter          | -                                                                                            |
| <b>Longitud del cable</b>                   | -                                                                                            |
| Cable length                                | -                                                                                            |
| <b>Grado de protección</b>                  | <b>IP67</b>                                                                                  |
| Protection degree                           | IP67                                                                                         |
| <b>Resistencia al impacto</b>               | <b>IK08</b>                                                                                  |
| Impact resistance                           | IK08                                                                                         |
| <b>Ensayo de bola</b>                       | <b>125°C soportes partes activas / 80°C otras partes</b>                                     |
| Ball pressure test                          | 125°C housings active parts / 80°C other parts                                               |
| <b>Resistencia al aislamiento</b>           | <b>&gt;10MΩ</b>                                                                              |
| Insulating resistance                       | >10MΩ                                                                                        |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>             | <b>2.5</b>                                                                                   |
| Dielectric Strenght (kV)                    | 2.5                                                                                          |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                           |
| Operating temperature                       | -25°C/ 40°C                                                                                  |
| <b>Temperatura de resistencia</b>           | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                                           |
| Temperature resistance                      | -25°C/ 70°C                                                                                  |



## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>               | <b>IEC 60309-1, IEC 60309-2</b>          |
| Applied                        | IEC 60309-1, IEC 60309-2                 |
| <b>Directiva baja tensión</b>  | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive          | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>          | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                 | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b> |                                          |
| Product certificate            |                                          |

## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>              |
| Minimum sales unit            | 1                     |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760830825</b>  |
| EAN Unit                      | 8429760830825         |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>              |
| Quantity inner box            | 1                     |
| <b>EAN Estuche</b>            | -                     |
| EAN Inner box                 | -                     |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>20</b>             |
| Quantity master box           | 20                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>28429760830829</b> |
| EAN Master box                | 28429760830829        |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85366990</b>       |
| HS code                       | 85366990              |

