

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	2528
Product reference	2528
Descripción	Base 4 tomas 16A con toma de tierra e interruptor
Description	Multiplesocket 4-Schuko outlets 16A with earth and switch
Peso neto (Kg)	0.238
Net weight	0.238
ETIM 9.0	EC000330
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	50Hz
Frequency	50Hz
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Interruptor	Sí
Switch	Yes
Material	PC
Material	PC
Grado de protección	IP20
Protection degree	IP20
Resistencia al impacto	IK08
Impact resistance	IK08
Uso	Interior
Use	Indoor
Prueba hilo incandescente	850°C soporte partes activas/ 650°C otras partes
Glow wire test	850°C support active parts/ 650°C other parts
Ensayo de bola	125°C soporte partes activas/ 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C supports active parts/ 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	3680
Max. power	3680
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	51
Ancho / Width	264
Profundo / Deep	40



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	6
Minimum sales unit	6
EAN Unitario	8429760421269
EAN Unit	8429760421269
Cantidad estuche	6
Quantity inner box	6
EAN Estuche	8429760121268
EAN Inner box	8429760121268
Cantidad caja	42
Quantity master box	42
EAN Caja	8429760298496
EAN Master box	8429760298496
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, VDE 0620-1, VDE 0620-2-1, IEC 60884-1 CEE7 SS III
Applied	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, VDE 0620-1, VDE 0620-2-1, IEC 60884-1 CEE7 SS III
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	TUV SUD
Product certificate	TUV SUD