

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Referencia de producto	257
Product reference	257
Descripción	Base de goma desmontable 16A con toma de tierra IP44
Description	Detachable 16A rubber base with IP44 earth connection
Peso neto (Kg)	0.08
Net weight	0.08
ETIM 9.0	EC001327
Intensidad (A)	16
IEC-Amperage (A)	16
Polos	2P+T
Poles	2P+T
Frecuencia	(50/60Hz)
Frequency	(50/60Hz)
Voltaje (V)	250
Voltage (V)	250
Color	Negro
Colour	Black
RAL	9004
Interruptor	No
Switch	No
Material	Rubber
Material	Rubber
Grado de protección	IP44
Protection degree	IP44
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Prueba hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Active Parts Supports / 650°C Other Parts
Ensayo de bola	125°C Partes activas soportes / 70°C otras partes
Ball pressure test	125°C active parts supports / 70°C other parts
Resistencia al aislamiento	5MΩ@500Vdc
Insulating resistance	5MΩ@500Vdc
Potencia max.	-
Max. power	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2
Dielectric Strength (kV)	2
Temperatura de funcionamiento	-5°C/ 40°C
Operating temperature	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage temperature	-25°C/ 70°C
Alto / High	53
Ancho / Width	94
Profundo / Deep	53



DATOS LOGÍSTICOS

LOGISTICS

Unidad mínima de venta	20
Minimum sales unit	20
EAN Unitario	8436019840207
EAN Unit	8436019840207
Cantidad estuche	20
Quantity inner box	20
EAN Estuche	8436019850206
EAN Inner box	8436019850206
Cantidad caja	120
Quantity master box	120
EAN Caja	8436019860205
EAN Master box	8436019860205
Partida arancelaria	85366990
HS code	85366990

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Applied	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884-1+CEE 7)
Directiva baja tensión	-
Low Voltage Directive	-
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-

