

**DATOS TÉCNICOS**  
**TECHNICAL DATA**

<b>Referencia de producto</b>	<b>3045</b>
Product reference	3045
<b>Descripción</b>	<b>Caja estanca ciega con tapa transparente IP55 310x240x125 AcquaBOX</b>
Description	Blind watertight box with transparent lid IP55 310x240x125 AcquaBOX
<b>Peso neto (Kg)</b>	<b>1.242</b>
Net weight (Kg)	1.242
<b>ETIM 9.0</b>	<b>EC002600</b>
<b>Enlazable</b>	-
Linkable	-
<b>Tipo de instalación</b>	<b>Superficie</b>
Installation	Surface
<b>Uso</b>	<b>Interior-Exterior</b>
Use	Indoor-Outdoor
<b>Componentes incorporados</b>	-
Built-in components	-
<b>Accesorios</b>	-
Optional accessories	-
<b>Resistencia de aislamiento</b>	<b>&gt;5MΩ@500Vdc</b>
Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc
<b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>	<b>4.5</b>
Dielectric strength (kV)	4.5
<b>Tensión de impulso (kV)</b>	<b>4</b>
Impulse withstand voltage (kV)	4
<b>Clase de aislamiento</b>	<b>Clase II</b>
Insulation Class	Class II
<b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>	-
Rated current	-
<b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>	-
Thermal power dissipation capability	-
<b>Grado de protección IP</b>	<b>IP55</b>
IP Protection Degree	IP55
<b>Resistencia al impacto IK</b>	<b>IK07</b>
Impact Resistance IK	IK07
<b>Material</b>	<b>PC+ABS</b>
Material	PC+ABS
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
Colour	Grey
<b>RAL</b>	<b>7035</b>
<b>Ensayo hilo incandescente</b>	<b>650°C</b>
Glow wire test	650°C
<b>Ensayo de bola</b>	<b>70°C</b>
Ball pressure test	70°C
<b>Material libre de halógenos</b>	<b>SÍ</b>
Halogen free materials	Yes
<b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>	<b>-25°C/ 40°C</b>
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
<b>Temperatura de transporte y almacenaje</b>	<b>-25°C/ 70°C</b>
Transport and storage	-25°C/ 70°C
<b>Alto / Height</b>	<b>250</b>
<b>Ancho / Width</b>	<b>320</b>
<b>Profundo / Depth</b>	<b>135</b>
<b>Alto interior / Height inside</b>	<b>240</b>
<b>Ancho interior / Width inside</b>	<b>310</b>
<b>Profundo interior / Depth inside</b>	<b>125</b>
<b>Entrada superior / Top entries</b>	-
<b>Entrada inferior / Bottom entries</b>	-
<b>Entrada lateral / Lateral entries</b>	-
<b>Entrada posterior / Back entries</b>	-



**DATOS LOGÍSTICOS**  
LOGISTICS

<b>Unidad mínima de venta</b>	<b>1</b>
Minimum sales unit	1
<b>EAN Unitario</b>	<b>8429760150138</b>
EAN Unit	8429760150138
<b>Cantidad estuche</b>	<b>1</b>
Quantity inner box	1
<b>EAN Estuche</b>	-
EAN Inner box	-
<b>Cantidad caja</b>	<b>10</b>
Quantity master box	10
<b>EAN Caja</b>	<b>8429760750130</b>
EAN Master box	8429760750130
<b>Partida arancelaria</b>	<b>85381000</b>
HS code	85381000

**NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES**  
APPLIED AND CERTIFICATIONS

<b>Normativa</b>	<b>IEC 60670-1, IEC 60670-22</b>
Applied	IEC 60670-1, IEC 60670-22
<b>Directiva baja tensión</b>	<b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
<b>Directiva Rohs</b>	-
Rohs Directive	-
<b>Certificado de producto</b>	-
Product certificate	-
<b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b>	<b>REBT 2002</b>
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

**DIMENSIONES | DIMENSIONS**

