

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3052
Product reference	3052
Descripción	Caja de conexión estanca con entradas pretroqueladas IP55 85x85x39 AcquaBOX
Description	Watertight junction box with pre-cut entries IP55 85x85x39 AcquaBOX
Peso neto (Kg)	0.044
Net weight (Kg)	0.044
ETIM 9.0	EC002600
Enlazable	-
Linkable	-
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Accesorios	-
Optional accessories	-
Resistencia de aislamiento	>5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	4.5
Dielectric strength (kV)	4.5
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	-
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	IP55
IP Protection Degree	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	LDPE+HDPE+ABS
Material	LDPE+HDPE+ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	SÍ
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperature range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	85
Ancho / Width	85
Profundo / Depth	39
Alto interior / Height inside	85
Ancho interior / Width inside	85
Profundo interior / Depth inside	39
Entrada superior / Top entries	3
Entrada inferior / Bottom entries	3
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	8
Minimum sales unit	8
EAN Unitario	8429760249054
EAN Unit	8429760249054
Cantidad estuche	8
Quantity inner box	8
EAN Estuche	8429760259053
EAN Inner box	8429760259053
Cantidad caja	224
Quantity master box	224
EAN Caja	8429760269052
EAN Master box	8429760269052
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 60670-1, IEC 60670-22
Applied	IEC 60670-1, IEC 60670-22
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

