

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3066
Product reference	3066
Descripción	Caja estanca cableada con 6 tomas schuko IP54 AcquaBOX
Description	Waterproof cabled box with 6 Schuko sockets IP54 AcquaBOX
Peso neto (Kg)	0.886
Net weight (Kg)	0.886
ETIM 9.0	EC000379
Enlazable	Si
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	6 Tomas precableadas de corriente 2P+TT 16A- 250V
Built-in components	6 Pre-wired current sockets 2P+TT 16A-250V
Accesorios	-
Optional accessories	-
Resistencia de aislamiento	>5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	-
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	IP54
IP Protection Degree	IP54
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	SI
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	175
Ancho / Width	225
Profundo / Depth	85
Alto interior / Height inside	175
Ancho interior / Width inside	225
Profundo interior / Depth inside	85
Entrada superior / Top entries	5
Entrada inferior / Bottom entries	4
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760213710
EAN Unit	8429760213710
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	9
Quantity master box	9
EAN Caja	28429760213714
EAN Master box	28429760213714
Partida arancelaria	85371098
HS code	85371098

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60670.22,UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884),UNE 211002
Applied	EN 60670.22,UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884),UNE 211002
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

