

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3069
Product reference	3069
Descripción	Caja estanca cableada con 2 tomas schuko + 1 toma 3P+T 16A IP44 AcquaBOX
Description	Wired watertight box with 2 Schuko sockets + 1 3P+T 16A IP44 AcquaBOX socket
Peso neto (Kg)	0.612
Net weight (Kg)	0.612
ETIM 9.0	EC000379
Enlazable	Si
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	2 x 2P+TT 16A-250V~ + 1 x 3P+T 16A-380V~
Built-in components	2 x 2P+TT 16A-250V~ + 1 x 3P+T 16A-380V~
Accesorios	-
Optional accessories	-
Resistencia de aislamiento	>5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	>5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	-
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	IP44
IP Protection Degree	IP44
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Grís
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Glow wire test	750°C Partes activas soportes / 650°C otras partes
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	135
Ancho / Width	160
Profundo / Depth	83
Alto interior / Height inside	135
Ancho interior / Width inside	160
Profundo interior / Depth inside	83
Entrada superior / Top entries	5
Entrada inferior / Bottom entries	4
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760240846
EAN Unit	8429760240846
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	21
Quantity master box	21
EAN Caja	8429760260844
EAN Master box	8429760260844
Partida arancelaria	85371098
HS code	85371098

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60670.22, EN 60309-1, EN 60309-206/07/2022, UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884), UNE 211002
Applied	EN 60670.22, EN 60309-1, EN 60309-206/07/2022, UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2(IEC 60884), UNE 211002
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

