

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3202T
Product reference	3202T
Descripción	Caja derivación de empotrar IP30 175x115x50
Description	IP30 flush-mounted junction box 175x115x50
Peso neto (Kg)	0.17
Net weight (Kg)	0.17
ETIM 9.0	EC002601
Enlazable	Si
Linkable	Yes
Tipo de instalación	Empotrar
Installation	Flush-mounted
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Accesorios	-
Optional accessories	-
Resistencia de aislamiento	->5MΩ@500Vdc
Insulation resistance	->5MΩ@500Vdc
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	-
Insulation Class	-
Intensidad cortocircuito (kA)	
Rated current	
Capacidad de disipación térmica (W)	-
Thermal power dissipation capability	-
Grado de protección IP	IP30
IP Protection Degree	IP30
Resistencia al impacto IK	IK07
Impact Resistance IK	IK07
Material	ABS+PS
Material	ABS+PS
Color	Negro-Blanco
Colour	Black-White
RAL	9005/9003
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	90°C
Ball pressure test	90°C
Material libre de halógenos	SI
Halogen free materials	Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5°C/ 40°C
Ambient operating temperature range	-5°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	115
Ancho / Width	175
Profundo / Depth	50
Alto interior / Height inside	115
Ancho interior / Width inside	175
Profundo interior / Depth inside	50
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	6



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60670-22
Applied	EN 60670-22
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

