

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>3231-E</b>                                                  |
| Product reference                             | 3231-E                                                         |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Armario de distribución ICT secundario de empotrar IP33</b> |
| Description                                   | Secondary ICT distribution enclosure for flush mounting IP33   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>6.315</b>                                                   |
| Net weight (Kg)                               | 6.315                                                          |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000058</b>                                                |
| <b>Módulos</b>                                | -                                                              |
| Modules                                       | -                                                              |
| <b>Enlazable</b>                              | -                                                              |
| Linkable                                      | -                                                              |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>Empotrar</b>                                                |
| Installation                                  | Flush-mounted                                                  |
| <b>Compatible carril DIN</b>                  | -                                                              |
| Compatible with DIN Rail                      | -                                                              |
| <b>Puerta</b>                                 | <b>Opaca</b>                                                   |
| Door                                          | Opaque                                                         |
| <b>Ángulo apertura puerta (°)</b>             | -                                                              |
| Opening angle (°)                             | -                                                              |
| <b>Precintable</b>                            | -                                                              |
| Sealable                                      | -                                                              |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior</b>                                                |
| Use                                           | Indoor                                                         |
| <b>Componentes incorporados</b>               | -                                                              |
| Built-in components                           | -                                                              |
| <b>Accesorios</b>                             | -                                                              |
| Optional accessories                          | -                                                              |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | -                                                              |
| Dielectric strength (kV)                      | -                                                              |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | -                                                              |
| Impulse withstand voltage (kV)                | -                                                              |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | -                                                              |
| Insulation Class                              | -                                                              |
| <b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>          | -                                                              |
| Rated current                                 | -                                                              |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | -                                                              |
| Thermal power dissipation capability          | -                                                              |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>IP33</b>                                                    |
| IP Protection Degree                          | IP33                                                           |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK07</b>                                                    |
| Impact Resistance IK                          | IK07                                                           |
| <b>Material</b>                               | <b>Metálico</b>                                                |
| Material                                      | Metallic                                                       |
| <b>Color</b>                                  | <b>Blanco</b>                                                  |
| Colour                                        | White                                                          |
| <b>RAL</b>                                    | <b>9003</b>                                                    |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | -                                                              |
| Glow wire test                                | -                                                              |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | -                                                              |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | -                                                              |
| Halogen free materials                        | -                                                              |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | - / -                                                          |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | -                                                              |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                              |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | -                                                              |
| Transport and storage                         | -                                                              |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>450</b>                                                     |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>450</b>                                                     |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>150</b>                                                     |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>450</b>                                                     |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>450</b>                                                     |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>150</b>                                                     |
| <b>Entrada superior / Top entries</b>         | <b>280</b>                                                     |
| <b>Entrada inferior / Bottom entries</b>      | <b>280</b>                                                     |
| <b>Entrada lateral / Lateral entries</b>      | <b>2</b>                                                       |
| <b>Entrada posterior / Back entries</b>       | -                                                              |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Unidad mínima de venta     | 1                    |
| Minimum sales unit         | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>        | <b>8429760248026</b> |
| EAN Unit                   | 8429760248026        |
| <b>Cantidad estuche</b>    | <b>1</b>             |
| Quantity inner box         | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>         | -                    |
| EAN Inner box              | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>       | -                    |
| Quantity master box        | -                    |
| <b>EAN Caja</b>            | -                    |
| EAN Master box             | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b> | <b>85381000</b>      |
| HS code                    | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                                  | <b>EN 62208 / EN 60670-I</b>            |
| Applied                                           | EN 62208 / EN 60670-I                   |
| <b>Directiva baja tensión</b>                     | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b> |
| Low Voltage Directive                             | Low Voltage Directive 2014/35/UE        |
| <b>Directiva Rohs</b>                             | -                                       |
| Rohs Directive                                    | -                                       |
| <b>Certificado de producto</b>                    | -                                       |
| Product certificate                               | -                                       |
| <b>Reglamento electrotécnico<br/>baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                        |
| Low voltage electrotechnical<br>regulations       | REBT 2002                               |

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

