

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3312-F
Product reference	3312-F
Descripción	Armario de distribución de empotrar 4(ICP32) + 14 módulos IP40 Vita, Pla Box ICP
Description	Flush-mounted distribution enclosure 4(ICP32) + 14 IP40 Vita modules, Pla Box ICP
Peso neto	0.962
Net weight	0.962
ETIM 9.0	EC000214
Módulos	4(ICP) + 14
Modules	4(ICP) + 14
Enlazable	-
Linkable	-
Tipo de instalación	Empotrar
Installation	Flush-mounted
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Opaca
Door	Opaque
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	Sí
Sealable	Yes
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	3400-B Tapa ciega; 3310 Tornillos precintables
Built-in components	3400-B Blind cover; 3310 Sealable screws
Accesorios	-
Optional accessories	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	36
Thermal power dissipation capability	36
Grado de protección IP	IP40
IP Protection Degree	IP40
Resistencia al impacto IK	IK07
Impact Resistance IK	IK07
Material	ABS
Material	ABS
Color	Blanco-gris
Colour	White-grey
RAL	Base: RAL 7035 Marco y puerta: RAL 9004
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	200
Ancho / Width	400
Profundo / Depth	80
Alto interior / Height inside	190
Ancho interior / Width inside	385
Profundo interior / Depth inside	60
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760210320
EAN Unit	8429760210320
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	17
Quantity master box	17
EAN Caja	28429760210324
EAN Master box	28429760210324
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60670-24 / UNE 201003
Applied	EN 60670-24 / UNE 201003
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

