

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3363-F
Product reference	3363-F
Descripción	Armario de empotrar 4(ICP) módulos IP40 Vita, Pla Box ICP
Description	Built-in enclosure 4 (ICP) IP40 Vita modules, Pla Box ICP
Peso neto	0.37
Net weight	0.37
ETIM 9.0	EC000214
Módulos	4(ICP)
Modules	4(ICP)
Enlazable	-
Linkable	-
Tipo de instalación	Empotrar
Installation	Flush-mounted
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	-
Door	-
Ángulo apertura puerta (°)	-
Opening angle (°)	-
Precintable	Sí
Sealable	Yes
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	3400-B Tapa ciega; 3310 Tornillos precintables
Built-in components	3400-B Blind cover; 3310 Sealable screws
Accesorios	-
Optional accessories	-
Rigidez dieléctrica (kV)	2.5
Dielectric strength (kV)	2.5
Tensión de impulso (kV)	-
Impulse withstand voltage (kV)	-
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	-
Rated current	-
Capacidad de disipación térmica (W)	8
Thermal power dissipation capability	8
Grado de protección IP	IP40
IP Protection Degree	IP40
Resistencia al impacto IK	IK07
Impact Resistance IK	IK07
Material	ABS
Material	ABS
Color	Blanco-gris
Colour	White-grey
RAL	Base: RAL 7035 Marco: RAL 9003
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperature range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	270
Ancho / Width	135
Profundo / Depth	75
Alto interior / Height inside	260
Ancho interior / Width inside	125
Profundo interior / Depth inside	62
Entrada superior / Top entries	-
Entrada inferior / Bottom entries	-
Entrada lateral / Lateral entries	-
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760210351
EAN Unit	8429760210351
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	14
Quantity master box	14
EAN Caja	8429760230359
EAN Master box	8429760230359
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60670-24 / UNE 201003
Applied	EN 60670-24 / UNE 201003
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

