

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>3508</b>                                                      |
| Product reference                             | 3508                                                             |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Armario de distribución de empotrar 10 módulos IP40 Nuova</b> |
| Description                                   | 10-module IP40 Nuova flush-mounted distribution enclosure        |
| <b>Peso neto</b>                              | <b>0.58</b>                                                      |
| Net weight                                    | 0.58                                                             |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000214</b>                                                  |
| <b>Módulos</b>                                | <b>10</b>                                                        |
| Modules                                       | 10                                                               |
| <b>Enlazable</b>                              | <b>No</b>                                                        |
| Linkable                                      | No                                                               |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>Empotrar</b>                                                  |
| Installation                                  | Flush-mounted                                                    |
| <b>Compatible carril DIN</b>                  | <b>Sí</b>                                                        |
| Compatible with DIN Rail                      | Yes                                                              |
| <b>Puerta</b>                                 | <b>Transparente</b>                                              |
| Door                                          | Transparent                                                      |
| <b>Ángulo apertura puerta (°)</b>             | <b>90</b>                                                        |
| Opening angle (°)                             | 90                                                               |
| <b>Precintable</b>                            | <b>Sí</b>                                                        |
| Sealable                                      | Yes                                                              |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior</b>                                                  |
| Use                                           | Indoor                                                           |
| <b>Componentes incorporados</b>               | <b>Carril DIN 35mm-Tornillos fijación</b>                        |
| Built-in components                           | DIN rail 35mm-Fixing screws                                      |
| <b>Accesorios</b>                             | <b>SPTB-12/3300/3400B/3500</b>                                   |
| Optional accessories                          | SPTB-12/3300/3400B/3500                                          |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>3.75</b>                                                      |
| Dielectric strength (kV)                      | 3.75                                                             |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | <b>4</b>                                                         |
| Impulse withstand voltage (kV)                | 4                                                                |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | <b>Clase II</b>                                                  |
| Insulation Class                              | Class II                                                         |
| <b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>          | <b>10</b>                                                        |
| Rated current                                 | 10                                                               |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | <b>20</b>                                                        |
| Thermal power dissipation capability          | 20                                                               |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>IP40</b>                                                      |
| IP Protection Degree                          | IP40                                                             |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK08</b>                                                      |
| Impact Resistance IK                          | IK08                                                             |
| <b>Material</b>                               | <b>ABS+Puerta PC</b>                                             |
| Material                                      | ABS + PC Door                                                    |
| <b>Color</b>                                  | <b>Blanco</b>                                                    |
| Colour                                        | White                                                            |
| <b>RAL</b>                                    | <b>9003</b>                                                      |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>650°C</b>                                                     |
| Glow wire test                                | 650°C                                                            |
| <b>Ensayo de bola</b>                         | <b>70°C</b>                                                      |
| Ball pressure test                            | 70°C                                                             |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>Sí</b>                                                        |
| Halogen free materials                        | Yes                                                              |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>- / -</b>                                                     |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-25°C/ 40°C</b>                                               |
| Ambient operating temperatura range           | -25°C/ 40°C                                                      |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-25°C/ 70°C</b>                                               |
| Transport and storage                         | -25°C/ 70°C                                                      |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>215</b>                                                       |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>255</b>                                                       |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>55</b>                                                        |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>190</b>                                                       |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>235</b>                                                       |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>55</b>                                                        |
| <b>Entrada superior / Top entries</b>         | <b>3</b>                                                         |
| <b>Entrada inferior / Bottom entries</b>      | <b>3</b>                                                         |
| <b>Entrada lateral / Lateral entries</b>      | <b>2</b>                                                         |
| <b>Entrada posterior / Back entries</b>       | <b>-</b>                                                         |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Unidad mínima de venta     | 1                    |
| Minimum sales unit         | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>        | <b>8429760221104</b> |
| EAN Unit                   | 8429760221104        |
| <b>Cantidad estuche</b>    | <b>1</b>             |
| Quantity inner box         | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>         | <b>-</b>             |
| EAN Inner box              | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>       | <b>13</b>            |
| Quantity master box        | 13                   |
| <b>EAN Caja</b>            | <b>8429760231103</b> |
| EAN Master box             | 8429760231103        |
| <b>Partida arancelaria</b> | <b>85381000</b>      |
| HS code                    | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>EN 60670-1, EN 60670-24, IEC 61439-1, IEC 61439-3, IEC 62208</b> |
| Applied                                       | EN 60670-1, EN 60670-24, IEC 61439-1, IEC 61439-3, IEC 62208        |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>                             |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE                                    |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>-</b>                                                            |
| Rohs Directive                                | -                                                                   |
| <b>Certificado de producto</b>                | <b>-</b>                                                            |
| Product certificate                           | -                                                                   |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                                                    |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                                           |

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

