

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3624
Product reference	3624
Descripción	Armario de distribución de superficie 24 módulos IP40 Nuova
Description	Surface mounted distribution enclosure 24 modules IP40 Nuova
Peso neto	1.516
Net weight	1.516
ETIM 9.0	EC000214
Módulos	24
Modules	24
Enlazable	No
Linkable	No
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Transparente
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (°)	90
Opening angle (°)	90
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior
Use	Indoor
Componentes incorporados	Carril DIN 35mm-Tornillos fijación-
Built-in components	DIN rail 35mm-Fixing screws
Accesorios	SPTB-12/3300/3400B
Optional accessories	SPTB-12/3300/3400B
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	48
Thermal power dissipation capability	48
Grado de protección IP	IP40
IP Protection Degree	IP40
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS+Puerta PC
Material	ABS + PC Door
Color	Blanco
Colour	White
RAL	9003
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola	70°C
Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	350
Ancho / Width	310
Profundo / Depth	110
Alto interior / Height inside	345
Ancho interior / Width inside	290
Profundo interior / Depth inside	90
Entrada superior / Top entries	4
Entrada inferior / Bottom entries	4
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760151661
EAN Unit	8429760151661
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	5
Quantity master box	5
EAN Caja	8429760751663
EAN Master box	8429760751663
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 60670-1, EN 60670-24, IEC 61439-1, IEC 61439-3, IEC 62208
Applied	EN 60670-1, EN 60670-24, IEC 61439-1, IEC 61439-3, IEC 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

