

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3901
Product reference	3901
Descripción	Placa ciega pretroquelada AcquaCOMBI
Description	AcquaCOMBI knockout blanking plate
Peso neto (Kg)	0.034
Net weight (Kg)	0.034
ETIM 9.0	EC000211
Módulos	-
Modules	-
Tipo de instalación	-
Installation	-
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK07
Impact Resistance IK	IK07
Material	ABS
Material	ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	106
Ancho / Width	92
Profundo / Depth	15
Alto interior / Height inside	106
Ancho interior / Width inside	92
Profundo interior / Depth inside	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760222590
EAN Unit	8429760222590
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	108
Quantity master box	108
EAN Caja	8429760232599
EAN Master box	8429760232599
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208
Applied	IEC/EN 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002