

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3903
Product reference	3903
Descripción	Racord de unión AcquaCOMBI
Description	AcquaCOMBI union connector
Peso neto (Kg)	0.024
Net weight (Kg)	0.024
ETIM 9.0	EC000940
Módulos	-
Modules	-
Tipo de instalación	-
Installation	-
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK07
Impact Resistance IK	IK07
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA
Color	Grís
Colour	Grey
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	5.2
Ancho / Width	5.2
Profundo / Depth	2.8
Alto interior / Height inside	-
Ancho interior / Width inside	-
Profundo interior / Depth inside	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760222613
EAN Unit	8429760222613
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	50
Quantity master box	50
EAN Caja	28429760222617
EAN Master box	28429760222617
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208
Applied	IEC/EN 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002