

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3917
Product reference	3917
Descripción	Asa de transporte AcquaCOMBI, IMPACT
Description	AcquaCOMBI carrying handle, IMPACT
Peso neto (Kg)	0.058
Net weight (Kg)	0.058
ETIM 9.0	EC002621
Módulos	-
Modules	-
Tipo de instalación	-
Installation	-
Componentes incorporados	-
Built-in components	-
Grado de protección IP	-
IP Protection Degree	-
Resistencia al impacto IK	-
Impact Resistance IK	-
Material	-
Material	-
Color	-
Colour	-
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	22.7
Ancho / Width	15.8
Profundo / Depth	4.5
Alto interior / Height inside	-
Ancho interior / Width inside	-
Profundo interior / Depth inside	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760228691
EAN Unit	8429760228691
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	200
Quantity master box	200
EAN Caja	8429760238690
EAN Master box	8429760238690
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208
Applied	IEC/EN 62208
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002