

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3919
Product reference	3919
Descripción	Placa con paro de emergencia contacto NO AcquaCOMBI
Description	AcquaCOMBI emergency stop plate with NO contact
Peso neto (Kg)	0.134
Net weight (Kg)	0.134
ETIM 9.0	EC000211
Módulos	-
Modules	-
Tipo de instalación	-
Installation	-
Componentes incorporados	Paro de emergencia
Built-in components	Emergency stop
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK07
Impact Resistance IK	IK07
Material	ABS+PA6
Material	ABS+PA
Color	-
Colour	-
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	850°C soportes partes activas / 650°C otras partes
Glow wire test	850°C parts support live parts / 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball presure test	125°C
Material libre de halógenos	-
Halogen free materials	-
Resistencia UV / UV Resistant	- / -
Temperatura de funcionamiento (°C)	-
Ambient operating temperatura range	-
Temperatura de transporte y almacenaje	-
Transport and storage	-
Alto / Height	215
Ancho / Width	155
Profundo / Depth	70
Alto interior / Height inside	106
Ancho interior / Width inside	92
Profundo interior / Depth inside	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760229278
EAN Unit	8429760229278
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	7
Quantity master box	7
EAN Caja	8429760239277
EAN Master box	8429760239277
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	EN 62208, EN 60947-5-1
Applied	EN 62208, EN 60947-5-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	-
Low voltage electrotechnical regulations	-