

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>3926</b>                                                                    |
| Product reference                             | 3926                                                                           |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Armario de distribución de superficie 26 módulos 410x310x150 IP65 Acqua</b> |
| Description                                   | Surface distribution enclosure 26 modules 410x310x150 IP65 Acqua               |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>2.095</b>                                                                   |
| Net weight (Kg)                               | 2.095                                                                          |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000214</b>                                                                |
| <b>Módulos</b>                                | <b>26</b>                                                                      |
| Modules                                       | 26                                                                             |
| <b>Enlazable</b>                              | <b>-</b>                                                                       |
| Linkable                                      | -                                                                              |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>Superficie</b>                                                              |
| Installation                                  | Surface                                                                        |
| <b>Compatible carril DIN</b>                  | <b>Sí</b>                                                                      |
| Compatible with DIN Rail                      | Yes                                                                            |
| <b>Puerta</b>                                 | <b>Opaca</b>                                                                   |
| Door                                          | Opaque                                                                         |
| <b>Ángulo apertura puerta (°)</b>             | <b>110</b>                                                                     |
| Opening angle (°)                             | 110                                                                            |
| <b>Precintable</b>                            | <b>-</b>                                                                       |
| Sealable                                      | -                                                                              |
| <b>Uso</b>                                    | <b>Interior-Exterior</b>                                                       |
| Use                                           | Indoor-Outdoor                                                                 |
| <b>Componentes incorporados</b>               | <b>Carril DIN 35mm-Tapones tornillos</b>                                       |
| Built-in components                           | 35mm DIN Rail - Screw plugs                                                    |
| <b>Accesorios</b>                             | <b>RG-04/RG-12/SPTA-12</b>                                                     |
| Optional accessories                          | RG-04/RG-12/SPTA-12                                                            |
| <b>Rigidez dieléctrica (kV)</b>               | <b>3.75</b>                                                                    |
| Dielectric strength (kV)                      | 3.75                                                                           |
| <b>Tensión de impulso (kV)</b>                | <b>4</b>                                                                       |
| Impulse withstand voltage (kV)                | 4                                                                              |
| <b>Clase de aislamiento</b>                   | <b>Clase II</b>                                                                |
| Insulation Class                              | Class II                                                                       |
| <b>Intensidad cortocircuito (kA)</b>          | <b>10</b>                                                                      |
| Rated current                                 | 10                                                                             |
| <b>Capacidad de disipación térmica (W)</b>    | <b>52</b>                                                                      |
| Thermal power dissipation capability          | 52                                                                             |
| <b>Grado de protección IP</b>                 | <b>IP65</b>                                                                    |
| IP Protection Degree                          | IP65                                                                           |
| <b>Resistencia al impacto IK</b>              | <b>IK08</b>                                                                    |
| Impact Resistance IK                          | IK08                                                                           |
| <b>Material</b>                               | <b>ABS</b>                                                                     |
| Material                                      | ABS                                                                            |
| <b>Color</b>                                  | <b>Gris</b>                                                                    |
| Colour                                        | Grey                                                                           |
| <b>RAL</b>                                    | <b>7035</b>                                                                    |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>650°C</b>                                                                   |
| Glow wire test                                | 650°C                                                                          |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>70°C</b>                                                                    |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>Sí</b>                                                                      |
| Halogen free materials                        | Yes                                                                            |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>Sí / Yes</b>                                                                |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-25°C/ 40°C</b>                                                             |
| Ambient operating temperature range           | -25°C/ 40°C                                                                    |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-25°C/ 70°C</b>                                                             |
| Transport and storage                         | -25°C/ 70°C                                                                    |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>410</b>                                                                     |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>310</b>                                                                     |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>150</b>                                                                     |
| <b>Alto interior / Height inside</b>          | <b>405</b>                                                                     |
| <b>Ancho interior / Width inside</b>          | <b>200</b>                                                                     |
| <b>Profundo interior / Depth inside</b>       | <b>85</b>                                                                      |
| <b>Entrada superior / Top entries</b>         | <b>1</b>                                                                       |
| <b>Entrada inferior / Bottom entries</b>      | <b>1</b>                                                                       |
| <b>Entrada lateral / Lateral entries</b>      | <b>-</b>                                                                       |
| <b>Entrada posterior / Back entries</b>       | <b>-</b>                                                                       |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Unidad mínima de venta     | 1                    |
| Minimum sales unit         | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>        | <b>8429760222958</b> |
| EAN Unit                   | 8429760222958        |
| <b>Cantidad estuche</b>    | <b>1</b>             |
| Quantity inner box         | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>         | <b>-</b>             |
| EAN Inner box              | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>       | <b>5</b>             |
| Quantity master box        | 5                    |
| <b>EAN Caja</b>            | <b>8429760232957</b> |
| EAN Master box             | 8429760232957        |
| <b>Partida arancelaria</b> | <b>85381000</b>      |
| HS code                    | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Normativa                                     | IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables) |
| Applied                                       | IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables) |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>                |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE                       |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>-</b>                                               |
| Rohs Directive                                | -                                                      |
| <b>Certificado de producto</b>                | <b>-</b>                                               |
| Product certificate                           | -                                                      |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                                       |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                              |

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

