

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Referencia de producto	3942
Product reference	3942
Descripción	Armario de distribución de superficie 42 módulos 565x325x150 IP65 Acqua
Description	Surface distribution enclosure 42 modules 565x325x150 IP65 Acqua
Peso neto (Kg)	2.618
Net weight (Kg)	2.618
ETIM 9.0	EC000214
Módulos	42
Modules	42
Enlazable	-
Linkable	-
Tipo de instalación	Superficie
Installation	Surface
Compatible carril DIN	Sí
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	Opaca
Door	Opaque
Ángulo apertura puerta (°)	110
Opening angle (°)	110
Precintable	-
Sealable	-
Uso	Interior-Exterior
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	Carril DIN 35mm-Tapones tornillos
Built-in components	35mm DIN Rail - Screw plugs
Accesorios	RG-04/RG-12/SPTA-12
Optional accessories	RG-04/RG-12/SPTA-12
Rigidez dieléctrica (kV)	3.75
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	4
Impulse withstand voltage (kV)	4
Clase de aislamiento	Clase II
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	10
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	84
Thermal power dissipation capability	84
Grado de protección IP	IP65
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	IK08
Impact Resistance IK	IK08
Material	ABS
Material	ABS
Color	Gris
Colour	Grey
RAL	7035
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperature range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-25°C/ 70°C
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	565
Ancho / Width	325
Profundo / Depth	150
Alto interior / Height inside	560
Ancho interior / Width inside	315
Profundo interior / Depth inside	85
Entrada superior / Top entries	1
Entrada inferior / Bottom entries	1
Entrada lateral / Lateral entries	2
Entrada posterior / Back entries	-



DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760222972
EAN Unit	8429760222972
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	4
Quantity master box	4
EAN Caja	8429760232971
EAN Master box	8429760232971
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables)
Applied	IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 61439-3 (Apdo. aplicables)
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	-
Rohs Directive	-
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

